



U GROUP SRL
Via Borgomanero n° 1
28040 Paruzzaro (NO)

DONNÉES LÉGALES:
C.F e Reg.Imp.Novara: 02041920030
CCIAA Novara REA: 211799
P.IVA: IT02041920030
Codice Export: No015724
Cap.Soc.: 119.000 lv

CONTACTS:
WEBSITE: www.u-power.it/fr
EMAIL: info@u-power.it
TEL: +39 0322 53 94 01
FAX: +39 0322 23 00 01

REV. 11/11/2024

FICHE PRODUIT

PHOTO DU PRODUIT



GAMMES

RED INDUSTRY



Save & Flex plus

wingtex

METAL FREE 100%

Airtoe COMPOSITE

Natural CONFORT(11)



Made with Infinergy® - the E-TPU from BASF We create chemistry

DESCRIPTION

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

NORME EN ISO

VALEUR

Chaussures de sécurité avec velcro, pratique et confortable et tige **hydrofuge** en cuir grainé avec insert en microfibre.

Chaussures de travail légères avec embout Airtoe Composite et système **anti-perforation textile** Save & Flex Plus pour la protection de la partie antérieure et de la plante du pied.

Chaussures de travail pour homme avec semelle PU/PU dotée de **protection spéciale contre le froid** (Avec temp. $\leq 10^{\circ}\text{C}.$) et **antistatique**, **antidérapante**, **résistante aux hydrocarbures** et **anti-abrasion**.

Le bien-être et la santé du pied sont garantis par la **doublure interne à tunnel d'air hautement respirante** et par la **semelle intérieure WOW2** qui, avec sa structure de voûte plantaire automodelante et l'**insert anti-fatigue**, permet de réduire le stress corporel et d'améliorer la stabilité et l'équilibre, en augmentant considérablement la sensation de confort.

Dubai UK est un modèle de **chaussure de sécurité** qui s'adapte parfaitement aux **environnements humides et froids**, il est particulièrement indiqué **pour : secteur du bâtiment et maçons, transport et logistique, jardinage et agriculture, pompistes, artisans et ouvriers, électriciens, plombiers, menuisiers, mécaniciens et monteurs de pneus**.

EMBOUT "AirToe Composite"

Résistance aux chocs. Hauteurs libres après impact mm

Résistance à la compression. Hauteurs libres après compr. mm

SEMELLE "Save & Flex® PLUS"

Résistance à la perforation N

CATÉGORIE DE CHAUSSURES À RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE

ÉTANCHÉITÉ DYNAMIQUE DE LA TIGE APRÈS 60'

Absorption d'eau après 60'

Eau transmise après 60'

Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm² h)

Coefficient de perméabilité mg/cm²

DOUBLURE DU MASQUE

Perméabilité à la vapeur d'eau mg/(cm² h)

Coefficient de perméabilité mg/cm²

Résistance à l'abrasion cycles SEC

Résistance à l'abrasion cycles HUMIDE

SEMELLE INTÉRIEURE

Résistance à l'abrasion

USURE DE LA SEMELLE

Résistance à l'abrasion (perte de volume) mm³

Résistance à la flexion mm

Résistance au détachement semelle /semelle de confort N/mm

Résistance aux hydrocarbures (% Chang. de volume)

Absorption d'énergie au talon J

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (talon en avant 7°)

Résistance au glissement sur céramique avec NaLS (pointe en arrière 7°)

SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (talon en avant 7°)

SR-Résistance au glissement sur céramique avec glycérine (pointe en arrière 7°)

20345:2022

OBTENUE

≥ 14

16,5

≥ 14

14,0

≥ 1100

Conforme

$< 10^9 \Omega$

Conforme

$\leq 30\%$

1,1

$\leq 0,2 \text{ gr}$

0

$\geq 0,8$

1,0

≥ 15

15,7

≥ 2

55,7

≥ 20

445,8

25.600 cycles

Conforme

12.800 cycles

Conforme

$\geq 400 \text{ cycles}$

Aucun dommage

≤ 250

62

≤ 4

0,3

≥ 3

4,2

≤ 12

1,5

≥ 20

35

$\geq 0,31$

0,40

$\geq 0,36$

0,41

$\geq 0,19$

0,31

$\geq 0,22$

0,31